

**B.E.G.****LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-RR-P**  
**Set 92305-92441**

- Spænding: 12 - 48 V AC / DC
- Dimensioner: **Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
- Strømförbrug: < 1 W

**Order data**

<b>Designation</b>	<b>Farve</b>	<b>Art.No</b>
PD2-M-2C-12-48V-RR-P	hvid	92305
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441

**Areas of application**

- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum
- cellekontorer
- Storrums-kontor
- Mødelokale

## Technical data

Spænding:	12 – 48 V AC / DC
Dimensioner:	<b>Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Strømforbrug:	< 1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ med Reed-Relæ
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	15 sek. – 30 min, Impuls
Luxindstillet værdi:	10 – 2000 Lux

### Kanal 2 (HVAC potentialefri)

Afbryderstyrke:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ med Reed-Relæ
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-P + Vægbeslag PD4-P  
hvid

Tilstedeværelsessensor med en driftsspænding på 12-48 V

To potentialfrie kanaler

Kan anvendes både som Master enhed og som Slave enhed

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der  
fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)




## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD2-M-2C-12-48V-RR-P**  
Art.No: 92305

Spænding: 12 - 48 V AC / DC  
Dimensioner: Ø 98 x 47 mm  
Strømforbrug: < 1 W



**Vægbeslag PD4-P**  
Art.No: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid