

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-DM

92155 EAN: 4007529921553

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 98 x 65 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PD2-M-2C-DM | hvid | 92155 |

Accessories

| Designation | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| RC-dæmperled | hvid | 10880 |
| Mini-RC-dæmperled | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | sort | 93067 |
| IR-PD-2C | - | 92475 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |
| Aafdækningslameller PD2-P | | 92260 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 98 x 65 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |

Kanal 1 (lysstyring)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$ |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. - 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 - 2000 Lux |

Kanal 2 (HVAC potentialefri)

| | |
|-------------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

Product information

| |
|---|
| Tilstedeværelsessensor med cirkelformet detekteringsområde |
| En kanal til frakobling af lys |
| En potentialfri kontakt til HVAC |
| Master enhed udførelse |
| Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer |
| Mulighed for manuel tænding via tryk |
| Alarmpuls: Sensoren pulser kun, når der registreres tre bevægelser inden for 9 sekunder |
| Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør |
| Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC) |
| Zero crossing tilkobling og frakobling |

Anvendelseseksempler:

Entréer, cellekontorer, Korridor/gangareal, toiletter, Teknikrum, Storrums-kontor, Mødelokale



Accessories



RC-dæmperled
Art.No: 10880

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II




Mini-RC-dæmperled
Art.No: 10882

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-2C
Art.No: 92475

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-Mini
Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Aafdækningslameller PD2-P
Art.No: 92260

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: transparent