

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-P Set 92150-92199-92441

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum
- cellekontorer
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2-M-2C-P	hvid	92150
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C

Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) hvid mat, svarende til RAL9010
Materiale Farve:	

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
-----------------	--

Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
---------------	---

Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
--------------------	-----------------------------

Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux
--------------------------------------	---------------

Kanal 2 (HVAC potentialefri)

Afbryderstyrke:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
-----------------	---------------------------------

Kontakt-type:	1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO
---------------	--

Product information

Set : PD2-M-2C-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Vægbeslag PD4-P hvid

Tilstedeværelsessensor med cirkelformet detekteringsområde

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Mulighed for manuel tænding via tryk

Alarmpuls: Sensoren pulser kun, når der registreres tre bevægelser inden for 9 sekunder


Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)

Zero crossing tilkobling og frakobling

Tidsindstillinger: 5 min - 120 min,
Alarmimpuls,
Impuls

Måling af blandingslys: Måling af
blandingslys




Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD2-M-2C-P
Art.No: 92150

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60
Hz
Dimensioner: Ø 98 x 47 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200
x 90 mm)**
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Vægbeslag PD4-P
Art.No: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid