

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-S-P Set 92152-92161

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 98 x 50 mm
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

### Order data

**Designation**

PD2-S-P

P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P

**Farve**

hvid

hvid

**Art.No**

92152

92161

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 98 x 50 mm
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	Monteringshøjde 2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

## Product information

Set : PD2-S-P + P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P hvid, svarende til RAL9010

Slave sensor med 360 graders detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD2-S-P**

Art.No: 92152

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 98 x 50 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



### **P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P**

Art.No: 92161

Dimensioner: Ø 100 x 15 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet