

B.E.G.

LUXOMAT®



PD2-S-P Set 92152-92161

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 10m (78 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2-S-P	hvid	92152
P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P	hvid	92161

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 98 x 50 mm
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	Monteringshøjde 2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Information om produktet

Set : PD2-S-P + P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P hvid, svarende til RAL9010

Slave sensor med 360 graders detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD2-S-P

Art.no: 92152

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 98 x 50 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P

Art.no: 92161

Dimensioner: Ø 100 x 15 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet