

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-S-i Set

92166-92199-93085

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| PD2-S-i | hvid | 92166 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |
| Afdækningsring PD2/PD3 i | | 93085 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Strømforbrug: | ca. 0.2 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK09 (92199) |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålcurv (92199) kulsort blank, svarende til RAL9005 (93085) |
| Materiale Farve: | |
| Impulsafstand: | 2 eller 9 sek. |

Product information

Set : PD2-S-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Afdækningsring PD2/PD3 i kulsort blank, svarende til RAL9005

Slave sensor med 360 graders detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2-S-i


Art.No: 92166

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz

Dimensioner: Ø 80 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



Afdækningsring PD2/PD3 i

Art.No: 93085

Dimensioner: Ø 84 x 9 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: kulsort blank, svarende til RAL9005