

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-S-i Set 92166-93085

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 80 x 85 mm
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2-S-i	hvid	92166
Afdækningsring PD2/PD3 i		93085

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 80 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>kulsort blank, svarende til RAL9005 (93085)</b>
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

## Product information

Set : PD2-S-i + Afdækningsring PD2/PD3 i kulsort blank, svarende til RAL9005

Slave sensor med 360 graders detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD2-S-i

Art.No: 92166

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 80 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



### Afdækningsring PD2/PD3 i

Art.No: 93085

Dimensioner: Ø 84 x 9 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: kulsort blank, svarende til RAL9005