



## PD2N-BMS-DM DALI-2 Set

93544-93753-93763-92  
199

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304

### Order data

| Designation                               | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| PD2N-BMS-DM DALI-2                        | hvid  | 93544  |
| P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM    | sort  | 93753  |
| Afdækningsring PD2N DM                    | sort  | 93763  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid  | 92199  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | fra DALI Bus,<br>maks. 22.5 V DC  |
| Dimensioner:  | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b><br>via DALI-Bus og<br>applikation, der<br>understøtter<br>DALI   |
| Parametrisering:  | multisensorer i<br>henhold til<br>IEC62386, del<br>101, 103, 303 og<br>304  |
| Typ. Strømindgang:  | 7 mA  |
| Afviklingstid:  | 200 ms  |
| Detektionsområde:   | vandret 360°<br>(Montering på<br>væg)<br>maks. Ø 10 m på<br>tværs<br>maks. Ø 6 m<br>frontalt<br>maks. Ø 4 m<br>siddende                                     |
| Rækkevidde:   |   |
| Detekteret område<br>bevægelserne detekteres<br>på tværs: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde  |
| Monteringshøjde<br>min./maks./anbefalet:                  | 2 m / 5 m / 2.5<br>m  |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                                 | <b>IP20 / Klasse II<br/>+ IP54 (93753)</b>  |
| Beskyttelse mod slag:                                     | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Lysmåling:  | 0 - 4095 Lux,<br>Måling af<br>blandingslys  |
| Omgivelsestemperatur:                                     | -25 °C til +55 °C   |
| Kabinet:  | <b>UV-resistant<br/>polycarbonat<br/>af høj kvalitet<br/>+ Coated<br/>stålkurv<br/>(92199)</b><br><b>sort mat,<br/>svarende til<br/>RAL9005<br/>(93763)</b> |
| Materiale Farve:  |   |

## Product information

Set : PD2N-BMS-DM DALI-2 + P Sokkel/underlag IP54  
PD2N- / PD4N-DM sort mat, svarende til RAL9005 +  
Afdækningsring PD2N DM sort mat, svarende til  
RAL9005 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90  
mm) hvid

DALI-2-Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og  
bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på  
Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304  
på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster  
program controller fra enhver producent. Denne controller  
skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD2N-BMS-DM DALI-2

Art.No: 93544


Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC  
Dimensioner: Ø 106 x 42 mm  
Parametrisering: via DALI-Bus og applikation,  
der understøtter DALI multisensorer i henhold til  
IEC62386, del 101, 103, 303 og 304



### P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.No: 93753


Dimensioner: Ø 109 x 19 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent  
polycarbonat af høj kvalitet



### Afdækningsring PD2N DM

Art.No: 93763

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent  
polycarbonat af høj kvalitet



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv