



## PD2N-BMS-i DALI-2 Set 93543-92199

DALI-2 (BMS) PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 10m (78 m<sup>2</sup>), DALI-2-indgangsenhed

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2N-BMS-i DALI-2	hvid	93543
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

## Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b> via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI
Parametrisering:	multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
Typ. Strømindgang:	7 mA
Afviklingstid:	200 ms
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92199)</b>
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	<b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)</b>
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9010

## Information om produktet

Set : PD2N-BMS-i DALI-2 + Bold-beskyttelseskurv  
BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

DALI-2-Multi sensor (input device)

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningspænding via Dali-bussen

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og  
bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på  
Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304  
på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster  
program controller fra enhver producent. Denne controller  
skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




### **PD2N-BMS-i DALI-2**

Art.no: 93543

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 83 x 55 mm

Parametrisering: via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv