



PD2N-CAS DALI-2 Set 93476-93761

- Spænding: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Dimensioner: \varnothing 84 x 85 mm
- Parametrisering: Casambi App

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2N-CAS DALI-2	hvid	93476
Afdækningsring PD2N DM	antracit	93761

Technical data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 84 x 85 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	antracit mat, svarende til RAL7016 (93761)
Antal PIR sensorer:	1
Kanal 1 (lysstyring)	
DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 60 min
Luxindstillet værdi:	1 - 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD2N-CAS DALI-2 + Afdækningsring PD2N DM
antracit mat, svarende til RAL7016

Casambi Occupancy Detector

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i
Broadcast/Multicast-tilstand

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings
detektering

Single mester-version

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses
til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G.
Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og
indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt

DALI-2-certificeret produkt

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart



CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD2N-CAS DALI-2

Art.No: 93476

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Dimensioner: \varnothing 84 x 85 mm

Parametrisering: Casambi App



Afdækningsring PD2N DM

Art.No: 93761

Dimensioner: \varnothing 106 x 20 mm

Beskyttelse mod slag: IK05

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet