



PD2N-CAS DALI-2 Set 93476-93783-92199

- Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrisering: Casambi App

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| PD2N-CAS DALI-2 | hvid | 93476 |
| P Sokkel/underlag IP54 PD2N H | sort | 93783 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensioner: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Parametrisering: | Casambi App |
| Strømforbrug: | 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende |
| Rækkevidde: | |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 (93783) |
| Beskyttelse mod slag: | IK09 (92199) |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) sort, svarende til RAL9005 (93783) |
| Kabinet: | |
| Materiale Farve: | |
| Antal PIR sensorer: | 1 |
| Kanal 1 (lysstyring) | |
| DALI-udgang: | 80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme |
| Undersøttet udstyr: | DT0, DT5, DT6, DT7, DT8 |
| Understøttede enheder: | - (single master) |
| Tidsindstillinger: | 1 sek. – 60 min |
| Luxindstillet værdi: | 1 – 4000 Lux |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

Product information

Set : PD2N-CAS DALI-2 + P Sokkel/underlag IP54
PD2N H sort, svarende til RAL9005 + Bold-
beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Casambi Occupancy Detector

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i
Broadcast/Multicast-tilstand

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings
detektering

Single mester-version

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lys sensor kan tilpasses
til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G.
Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og
indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt

DALI-2-certificeret produkt

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart



CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2N-CAS DALI-2

Art.No: 93476

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Dimensioner: \varnothing 84 x 85 mm

Parametrisering: Casambi App




P Sokkel/underlag IP54 PD2N H

Art.No: 93783

Dimensioner: \varnothing 110 x 65 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Materiale Farve: sort, svarende til
RAL9005



Bold-beskyttelseskurv BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: \varnothing 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv