

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PD2N-CAS Set 93477-93773

- Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensioner: Ø 84 x 85 mm
- Parametrisering: Casambi App

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2N-CAS	hvid	93477
Afdækningsring PD2N i	sort	93773

Technical data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 84 x 85 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sort mat, svarende til RAL9005 (93773)
Antal PIR sensorer:	1
Kanal 1 (lysstyring)	
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD2N-CAS + Afdækningsring PD2N i sort mat, svarende til RAL9005

Casambi Occupancy Detector

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart



CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2N-CAS
Art.No: 93477

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioner: $\varnothing 84 \times 85$ mm
Parametrisering: Casambi App



Afdækningsring PD2N i
Art.No: 93773

Dimensioner: $\varnothing 82 \times 13$ mm
Beskyttelse mod slag: IK05
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet