



PD2N-DALI-SYS-DM Set 93368-93751-93761

DALI-SYS PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), til integration i DALI-SYS-systemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2N-DALI-SYS-DM	hvid	93368
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	antracit	93751
Afdækningsring PD2N DM	antracit	93761

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93751)
Parametrisering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Typ. Strømindgang:	3 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II + IP54 (93751)
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	antracit mat, svarende til RAL7016 (93761)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Orienteringslys:	
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

Information om produktet

Set : PD2N-DALI-SYS-DM + P Sokkel/underlag IP54
PD2N- / PD4N-DM antracit mat, svarende til RAL7016
+ Afdækningsring PD2N DM antracit mat, svarende
til RAL7016

DALI-Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT®net
DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT®net DALI-SYS produktsortiment

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er
påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og
vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD2N-DALI-SYS-DM

Art.no: 93368

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V

DC

Dimensioner: Ø 106 x 42 mm

Parametrisering: B.E.G. PC Tools,

B.E.G. DALI-SYS router




P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.no: 93751

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Afdækningsring PD2N DM

Art.no: 93761

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm

Beskyttelse mod slag: IK05

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet