

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD2N-DALI-SYS-DM Set 93368-93752-93762

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: **Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93752)**
- Parametrisering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2N-DALI-SYS-DM	hvid	93368
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	trafikhvid	93752
Afdækningsring PD2N DM	trafikhvid	93762

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93752)
Parametrisering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Typ. Strømindgang:	3 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II + IP54 (93752)
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93762)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Orienteringslys:	
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

Product information

Set : PD2N-DALI-SYS-DM + P Sokkel/underlag IP54
PD2N- / PD4N-DM trafikhvid mat, svarende til
RAL9016 + Afdækningsring PD2N DM trafikhvid mat,
svarende til RAL9016

DALI-Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT®net
DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker
opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT®net DALI-SYS produktsortiment

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er
påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og
vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2N-DALI-SYS-DM

Art.No: 93368

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V

DC

Dimensioner: Ø 106 x 42 mm

Parametrisering: B.E.G. PC Tools,

B.E.G. DALI-SYS router




P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Art.No: 93752

Dimensioner: Ø 109 x 19 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



Afdækningsring PD2N DM

Art.No: 93762

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm

Beskyttelse mod slag: IK05

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet