

**B.E.G.****LUXOMAT®** net

## PD2N-DALI-SYS-DM Set 93368-93763-92199

DALI-SYS PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 10m (78 m<sup>2</sup>), til integration i DALI-SYS-systemer

### Bestil data

| Betegnelse                                | Farve | Art.no |
|---|-------|--------|
| PD2N-DALI-SYS-DM                          | hvid  | 93368  |
| Afdækningsring PD2N DM                    | sort  | 93763  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid  | 92199  |

## Tekniske data

|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | fra DALI Bus,<br>maks. 22.5 V DC  |
| Dimensioner:  | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Parametrisering:  | B.E.G. PC Tools,<br>B.E.G. DALI-SYS<br>router   |
| Typ. Strømindgang:  | 3 mA  |
| Detektionsområde:   | vandret 360°<br>(Montering på<br>væg)<br>maks. Ø 10 m på<br>tværs   |
| Rækkevidde:   | maks. Ø 6 m<br>frontalt<br>maks. Ø 4 m<br>siddende  |
| Detekteret område<br>bevægelserne detekteres<br>på tværs: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde  |
| Monteringshøjde<br>min./maks./anbefalet:                  | 2 m / 5 m / 2.5<br>m  |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                                 | IP20 / Klasse II  |
| Beskyttelse mod slag:                                     | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Omgivelsestemperatur:                                     | -25 °C til +55 °C   |
| Kabinet:  | <b>UV-resistent<br/>polycarbonat<br/>af høj kvalitet<br/>+ Coated<br/>stålkurv<br/>(92199)<br/>sort mat,<br/>svarende til<br/>RAL9005<br/>(93763)</b> |
| Materiale Farve:  |   |
| Tidsindstillinger:  | 1 sek. - 120 min<br>5 - 100 % / 1   |
| Orienteringslys:  | min - 120 min /<br>∞  |
| Luxindstillet værdi:                                      | 10 - 2500 Lux   |

## Information om produktet

Set : PD2N-DALI-SYS-DM + Afdækningsring PD2N DM  
sort mat, svarende til RAL9005 + Bold-  
beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

DALI-Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net  
DALI-SYS

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt  
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.  
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som  
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)  
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter  
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre  
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er  
påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og  
vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



## Sæt artikler


For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### **PD2N-DALI-SYS-DM**

Art.no: 93368

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V  
DC  
Dimensioner: Ø 106 x 42 mm  
Parametrisering: B.E.G. PC Tools,  
B.E.G. DALI-SYS router



### **Afdækningsring PD2N DM**

Art.no: 93763

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af  
høj kvalitet



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv