

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD2N-DALI-SYS-i

93369 EAN: 4007529933693

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: Ø 83 x 55 mm
- Parametrisering: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2N-DALI-SYS-i	hvid	93369

Accessories

Designation	Farve	Art.No
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Afdækningsring PD2N i	sort	93773
Afdækningsring PD2N i	trafikhvid	93772
Afdækningsring PD2N i	antracit	93771
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Aafdækningslameller PD2N/PD3N		37367

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 83 x 55 mm
Parametrisering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Typ. Strømindgang:	3 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Orienteringslys:	
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

Product information

- DALI-Multi sensor
- Forsyningsspænding via Dali-bussen
- Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart
- Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet
- Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor
- Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening
- Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang
- Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus
- Factory program til nem installation test
- Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment
- Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter
- Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke
- Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke
- Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet
- Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet

Anvendelseseksempler:

trapper, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms



Accessories



IR-PD-DALI-Mini

Art.No: 92112

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
inkludert
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



Afdækningsring PD2N i

Art.No: 93773

Dimensioner: Ø 82 x 13 mm
Beskyttelse mod slag: IK05
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet



Afdækningsring PD2N i

Art.No: 93772


Dimensioner: Ø 82 x 13 mm
Beskyttelse mod slag: IK05
Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet



Afdækningsring PD2N i

Art.No: 93771


Dimensioner: Ø 82 x 13 mm
Beskyttelse mod slag: IK05
Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Aafdækningslameller PD2N/PD3N

Art.No: 37367

Kabinet: ABS