



## PD2N-KNXs-BA-DM Set 93534-93753-93763-92 199

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Typ. Strømindgang: 12 mA

### Order data

| Designation                               | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| PD2N-KNXs-BA-DM                           | hvid  | 93534  |
| P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM    | sort  | 93753  |
| Afdækningsring PD2N DM                    | sort  | 93763  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid  | 92199  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | fra KNX-BUS   |
| Dimensioner:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Typ. Strømindgang:                                  | 12 mA   |
| Detektionsområde:                                   | vandret 360°<br>(Montering på væg)<br>maks. Ø 10 m på tværs   |
| Rækkevidde:   | maks. Ø 6 m frontalt<br>maks. Ø 4 m siddende  |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde  |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | <b>IP20 / Klasse III + IP54 (93753)</b>   |
| Beskyttelse mod slag:                               | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Omgivelsestemperatur:                               | -25 °C til +55 °C   |
| Kabinet:  | <b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) sort mat, svarende til RAL9005 (93763)</b> |
| Materiale Farve:                                    |   |
| Lysfølere:  | 2   |
| Antal PIR sensorer:                                 | 1   |
| KNX TP 256:   | Ja  |
| KNX Secure:   | Ja  |
| Luxindstillet værdi:                                | 5 - 2000 Lux  |

## Product information

Set : PD2N-KNXs-BA-DM + P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM sort mat, svarende til RAL9005 + Afdækningsring PD2N DM sort mat, svarende til RAL9005 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

KNX-tilstedeværelsessensor med integreret KNX-BUS-tilslutning

KNX Secure klar

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift

1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang

Softstart

Deaktiverbare statusindikatorer

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling

Output af den målte lysværdi til bussen

Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD2N-KNXs-BA-DM**

Art.No: 93534


Spænding: fra KNX-BUS  
Dimensioner: Ø 106 x 42 mm  
Typ. Strømindgang: 12 mA



### **P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM**

Art.No: 93753


Dimensioner: Ø 109 x 19 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### **Afdækningsring PD2N DM**

Art.No: 93763

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv