



## PD2N-KNXs-DX-i Set 93512-93771-92199

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Typ. Strømindgang: 12 mA

### Order data

| Designation                               | Farve    | Art.No |
|---|----------|--------|
| PD2N-KNXs-DX-i                            | hvid     | 93512  |
| Afdækningsring PD2N i                     | antracit | 93771  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid     | 92199  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | fra KNX-BUS   |
| Dimensioner:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Typ. Strømindgang:                                  | 12 mA   |
| Detektionsområde:                                   | vandret 360°<br>(Montering på væg)<br>maks. Ø 10 m på tværs   |
| Rækkevidde:   | maks. Ø 6 m frontalt<br>maks. Ø 4 m siddende  |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde   |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | IP20 / Klasse III   |
| Beskyttelse mod slag:                               | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Måleområde for temperatur:                          | -5 °C til +45 °C  |
| Omgivelsestemperatur:                               | -25 °C til +55 °C   |
| Kabinet:  | <b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)</b><br><b>antracit mat, svarende til RAL7016 (93771)</b> |
| Materiale Farve:                                    |   |
| Lysfølere:  | 2   |
| Antal PIR sensorer:                                 | 1   |
| KNX TP 256:   | Ja  |
| KNX Secure:   | Ja  |
| Orienteringslys:                                    | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min   |
| Natlys:   | 5 - 100 %   |
| Luxindstillet værdi:                                | 5 - 2000 Lux  |

## Product information

Set : PD2N-KNXs-DX-i + Afdækningsring PD2N i antracit mat, svarende til RAL7016 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

KNX-tilstedeværelsessensor med integreret KNX-BUS-tilslutning

KNX Secure klar

HCL / RGB kontrol

Parametrering af ETS 5 til integrering i KNX-BUS-systemer

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift

1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang, 3 separate HVAC udgange

Regler af tre lysgrupper via offset (ekstern påvirkning mulig)

Kort tilstedeværelse, selvregulering af opkørsels tiden, korridor funktion

Forskellige låse funktioner

Softstart

To logikmoduler

Opkald lys scener

Deaktiverbare statusindikatorer

Temperatur føler og mikrofon

Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling

Output af den målte lysværdi til bussen

Tilpasning af dæmpnings kurve

Bi-directional fjernbetjening med IR adapter og B.E.G. smartphone app

PIN-kode

IR fjernbetjening via valgfri IR-fjernbetjening

Frit programmerbar 5-knap fjernbetjening (tilbehør)

Programmeringstilstand (fysisk adresse), der betjenes via IR

HVAC-tilstand (1 = komfort, 2 = standby, 3 = økonomi, 4 frost/varmeBeskyttelse)

Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt

Overvågning af funktionen (Heartbeat, cyklisk afsendelse)

Tilstedeværelsessimulation

Zwangsabschaltung

Intelligent central off-funktion

Abschaltvorwarnung

Burn-in-funktion med burn-in-tid mellem 1 - 100 timer, der frit kan indstilles

Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg

Variierende sikkerhedsbrud efter slukning af armaturerne



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD2N-KNXs-DX-i**

Art.No: 93512


Spænding: fra KNX-BUS  
Dimensioner: Ø 83 x 55 mm  
Typ. Strømindgang: 12 mA



### **Afdækningsring PD2N i**

Art.No: 93771

Dimensioner: Ø 82 x 13 mm  
Beskyttelse mod slag: IK05  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv