



PD2N-LTMS-RR-i Set 92119-92199

- Spænding: 16 - 48 V DC
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: < 1 W

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|---|-------|--------|
| PD2N-LTMS-RR-i | hvid | 92119 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |

Technical data

| | |
|---|--|
| Spænding: | 16 – 48 V DC |
| Dimensioner: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Strømforbrug: | < 1 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK09 (92199) |
| Lysmåling: | 0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux |
| Temperatur Ausgave: | 0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C |
| Omgivelsestemperatur: | 0 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålcurv (92199) |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |
| Kanal 1 | |
| Afbryderstyrke: | 48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1 |
| Kontakt-type: | μ-kontakt, potentialfri lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 1 sek. – 60 min, Impuls |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

Product information

Set : PD2N-LTMS-RR-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Multi sensor til påvisning af tilstedeværelse, temperatur og lysstyrkeværdier

Til integrering i et proprietært bussystem

Udlæsning af bevægelsesdetektering via koblingskontakt

Udlæsning af den aktuelle lys- og temperaturværdi som analog spænding

Finindstilling af udgangsværdier for lysmåling og temperatur via potentiometer på enheden

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD2N-LTMS-RR-i
Art.No: 92119

Spænding: 16 - 48 V DC
Dimensioner: Ø 80 x 83 mm
Strømforbrug: < 1 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv