

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-S Set 93240-93760

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 82 x 86 mm
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|------------------------|-------|--------|
| PD2N-S | hvid | 93240 |
| Afdækningsring PD2N DM | hvid | 93760 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 82 x 86 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.2 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK05 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 (93760) |
| Impulsafstand: | 2 eller 9 sek. |

Product information

Set : PD2N-S + Afdækningsring PD2N DM hvid mat, svarende til RAL9010

Slave sensor med 360 graders detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD2N-S

Art.No: 93240

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 82 x 86 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



Afdækningsring PD2N DM

Art.No: 93760

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm

Beskyttelse mod slag: IK05

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet