

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-S Set 93240-93761

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 82 x 86 mm
- Strømforbrug: ca. 0.2 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD2N-S	hvid	93240
Afdækningsring PD2N DM	antracit	93761

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 82 x 86 mm
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	antracit mat, svarende til RAL7016 (93761)
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Product information

Set : PD2N-S + Afdækningsring PD2N DM antracit mat, svarende til RAL7016

Slave sensor med 360 graders detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD2N-S

Art.No: 93240

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 82 x 86 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



Afdækningsring PD2N DM

Art.No: 93761

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm

Beskyttelse mod slag: IK05

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet