

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set 93240-93762

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m<sup>2</sup>)

### Bestil data

| Betegnelse             | Farve      | Art.no |
|------------------------|------------|--------|
| PD2N-S                 | hvid       | 93240  |
| Afdækningsring PD2N DM | trafikhvid | 93762  |

## Tekniske data

|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                |
| Dimensioner:  | Ø 82 x 86 mm  |
| Strømforbrug:                                       | ca. 0.2 W   |
| Detektionsområde:                                   | vandret 360°<br>(Montering på væg)<br>maks. Ø 10 m på tværs |
| Rækkevidde:   | maks. Ø 6 m frontalt<br>maks. Ø 4 m siddende                |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde                |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | IP20 / Klasse II  |
| Beskyttelse mod slag:                               | IK05  |
| Omgivelsestemperatur:                               | -25 °C til +50 °C   |
| Kabinet:  | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet                   |
| Materiale Farve:                                    | <b>trafikhvid mat, svarende til RAL9016 (93762)</b>         |
| Impulsafstand:                                      | 2 eller 9 sek.  |

## Information om produktet

Set : PD2N-S + Afdækningsring PD2N DM trafikhvid mat, svarende til RAL9016

Slave sensor med 360 graders detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




### PD2N-S

Art.no: 93240

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 82 x 86 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



### Afdækningsring PD2N DM

Art.no: 93762

Dimensioner: Ø 106 x 20 mm

Beskyttelse mod slag: IK05

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet