

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2N-S Set 93240-93781

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m<sup>2</sup>)

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2N-S	hvid	93240
P Sokkel/underlag IP54 PD2N H	antracit	93781

## Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93781)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP54 (93781)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>antracit, svarende til RAL7016 (93781)</b>
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

## Information om produktet

Set : PD2N-S + P Sokkel/underlag IP54 PD2N H  
antracit, svarende til RAL7016

Slave sensor med 360 graders detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig  
af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i,  
11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L,  
PD2N-M-1C-LED



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### PD2N-S

Art.no: 93240

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: Ø 82 x 86 mm  
Strømforbrug: ca. 0.2 W



### P Sokkel/underlag IP54 PD2N H

Art.no: 93781

Dimensioner: Ø 110 x 65 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Materiale Farve: antracit, svarende til RAL7016