

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-S Set 93240-93782

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2N-S	hvid	93240
P Sokkel/underlag IP54 PD2N H	trafikhvid	93782

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93782)
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 (93782)
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	trafikhvid, svarende til RAL9016 (93782)
Impulsafstand:	2 eller 9 sek.

Information om produktet

Set : PD2N-S + P Sokkel/underlag IP54 PD2N H trafikhvid, svarende til RAL9016

Slave sensor med 360 graders detekteringsområde

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD2N-S

Art.no: 93240

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 82 x 86 mm

Strømforbrug: ca. 0.2 W



P Sokkel/underlag IP54 PD2N H

Art.no: 93782

Dimensioner: Ø 110 x 65 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Materiale Farve: trafikavid, svarende til RAL9016