

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-i Set 92197-93085-92199

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: < 0.3 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD3-1C-i	hvid	92197
Afdækningsring PD2/PD3 i		93085
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	< 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) kulsort blank, svarende til RAL9005 (93085)
Materiale Farve:	
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, minimum sigt > 5 min maks. startstrøm I _p (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	μ-kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : PD3-1C-i + Afdækningsring PD2/PD3 i kulsort blank, svarende til RAL9005 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD3-1C-i

Art.No: 92197

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 85 x 79 mm

Strømforbrug: < 0.3 W




Afdækningsring PD2/PD3 i

Art.No: 93085

Dimensioner: Ø 84 x 9 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: kulsort blank, svarende til RAL9005



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv