

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-DM Set 92186-92199-93087

230 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 10m (78 m²), kan fjernbetjenes

Anvendelsesområder

- toiletter
- Teknikrum
- Korridor/gangareal
- trapper

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD3N-1C-DM	hvid	92186
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Afdækningsring PD3N DM	kulsort	93087

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C

Kabinet:

UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålcurv (92199)

Materiale Farve:

kulsort mat, svarende til RAL9005 (93087)

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 μ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD3N-1C-DM + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Afdækningsring PD3N DM kulsort mat, svarende til RAL9005

Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD3N-1C-DM


Art.no: 92186

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz

Dimensioner: Ø 106 x 63 mm

Strømförbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



Afdækningsring PD3N DM

Art.no: 93087

Dimensioner: Ø 106 x 17 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: kulsort mat, svarende til RAL9005