

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-NO-PF-i Set 92576-93086

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 83 x 81 mm
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

Areas of application

- parkeringskældre
- Entréer
- Korridor/gangareal
- toiletter
- Teknikrum
- cellekontorer
- Storrums-kontor
- Mødelokale

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|-----------------------|---------|--------|
| PD3N-1C-NO-PF-i | hvid | 92576 |
| Afdækningsring PD3N i | kulsort | 93086 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 83 x 81 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.4 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP23 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | kulsort mat, svarende til RAL9005 (93086) |

Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 μ s) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. - 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 - 2000 Lux |

Product information

Set : PD3N-1C-NO-PF-i + Afdækningsring PD3N i kulsort mat, svarende til RAL9005

Fjernbetjenbar lofts-bevægelsessensor

En potentialfri kontakt

Zero crossing tilkobling og frakobling

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD3N-1C-NO-PF-i

Art.No: 92576

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 83 x 81 mm

Strømforbrug: ca. 0.4 W



Afdækningsring PD3N i

Art.No: 93086

Dimensioner: Ø 83 x 6 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: kulsort mat, svarende til RAL9005