

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-GH-P Set 92245-92161

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 98 x 63 mm
- Strømforsbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- Højlager
- sportshaller / lagerrum

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|--------------------------------|-------|--------|
| PD4-M-1C-GH-P | hvid | 92245 |
| P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P | hvid | 92161 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 98 x 63 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° oval (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | 30 m x 19 m |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 440 m ² / 14 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |

Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

| | |
|--------------------------------------|--|
| | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED |
| Afbryderstyrke: | maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$ |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. - 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 20 - 2000 Lux |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

Product information

Set : PD4-M-1C-GH-P + P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P
hvid, svarende til RAL9010

Tilstedeværelsessensor specielt til højlagre

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Mulighed for manuel tænding via tryk

Der findes markører til orientering af detektoren

Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).

Fabriksindstilling: 3 min og 1000 Lux





Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-1C-GH-P

Art.No: 92245

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 98 x 63 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



P sokkel IP54 til PD2- / PD4-P

Art.No: 92161

Dimensioner: Ø 100 x 15 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet