

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-GH-P Set 92245-92375

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 98 x 63 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- Højlager
- sportshaller / lagerrum

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-1C-GH-P	hvid	92245
P-sokkel IP65 til PD4-P IP20	hvid	92375

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 98 x 63 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Set : PD4-M-1C-GH-P + P-sokkel IP65 til PD4-P IP20  
hvid

Tilstedeværelsessensor specielt til højlagre

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

### Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Mulighed for manuel tænding via tryk

Der findes markører til orientering af detektoren

**Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).**

Fabriksindstilling: 3 min og 1000 Lux





## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4-M-1C-GH-P**

Art.No: 92245

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: Ø 98 x 63 mm  
Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **P-sokkel IP65 til PD4-P IP20**

Art.No: 92375

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65  
Beskyttelse mod slag: IK07