

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-GH-P Set 92245-92375

230 V PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsfelt på op til 30 x 19 m (440 m²) ved en monteringshøjde på 16 m, til højreolag

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-1C-GH-P	hvid	92245
P-sokkel IP65 til PD4-P IP20	hvid	92375

Anvendelsesområder

- Højlager
- sportshaller / lagerrum

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 98 x 63 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m ² / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Afbryderstyrke:	maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165$ A maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800$ A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4-M-1C-GH-P + P-sokkel IP65 til PD4-P IP20
hvid

Tilstedeværelsessensor specielt til højlagre

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Mulighed for manuel tænding via tryk

For mere information

[https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monterings-
hojder/](https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monterings-
hojder/)

Der findes markører til orientering af detektoren

Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).

Fabriksindstilling: 3 min og 1000 Lux





Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-M-1C-GH-P

Art.no: 92245

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 98 x 63 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



P-sokkel IP65 til PD4-P IP20

Art.no: 92375

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65

Beskyttelse mod slag: IK07