

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-P Set 92580-92199-92375

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

Areas of application

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms
- Korridor/gangareal

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-1C-P	hvid	92580
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
P-sokkel IP65 til PD4-P IP20	hvid	92375

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 μ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD4-M-1C-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + P-sokkel IP65 til PD4-P IP20 hvid

Tilstedeværelsessensor med stort detekteringsområde

En potentialfri kontakt

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux




Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-1C-P
Art.No: 92580

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 98 x 63 mm
Strømforbrug: ca. 0.4 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



P-sokkel IP65 til PD4-P IP20
Art.No: 92375

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Beskyttelse mod slag: IK07