

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DS-P Set 92761-92386

230 V 2-kanals PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), fjernbetjent og med 2 galvanisk adskilte grupper

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-2C-DS-P	hvid	92761
Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P	hvid	92386

Anvendelsesområder

- Entréer
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug:	< 1.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m frontalt maks. Ø 8 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 (92386)
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tilslutninger og ledninger:	0.5 ... 1.5 mm ² stiv
Kanal 1 og Kanal 2 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	2x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 60 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD4-M-2C-DS-P + Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P hvid

Tilstedeværelsessensor til tilslutning til to faser

2 koblingskanaler til til-og frakobling af lys:
Belysningssystemet kan inddeles i to galvanisk adskilte grupper.

Master enhed udførelse

Udvidelse af detekteringsområdet af en anden slave enhed konfigureret PD4-M-2C-DS

Mulighed for manuel kobling via en fælles knap

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-M-2C-DS-P

Art.no: 92761

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug: < 1.5 W



Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P

Art.no: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid