

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DS-P Set 92761-92386-92199

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: < 1.5 W

Areas of application

- Entrée
- Korridor/gangareal
- trapper
- toiletter
- Teknikrum

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-2C-DS-P	hvid	92761
Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P	hvid	92386
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Strømforbrug:	< 1.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 9 m frontalt maks. Ø 8 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 (92386)
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92199)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålcurv (92199)
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tilslutninger og ledninger:	0.5 ... 1.5 mm ² stiv
Kanal 1 og Kanal 2 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	2x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 60 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD4-M-2C-DS-P + Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P hvid + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Tilstedeværelsessensor til tilslutning til to faser

2 koblingskanaler til til-og frakobling af lys:
Belysningssystemet kan indeles i to galvanisk adskilte grupper.

Master enhed udførelse

Udvidelse af detekteringsområdet af en anden slave enhed konfigureret PD4-M-2C-DS

Mulighed for manuel kobling via en fælles knap

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-2C-DS-P

Art.No: 92761

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 124 x 85 mm

Strømforbrug: < 1.5 W




Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P

Art.No: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv