B.E.G. LUXOMAT®



# PD4-M-2C-DUO-P

92158 EAN: 4007529921584

Tilstedeværelsessensor til to separate lyszoner

Et fælles detekteringsområde

To uafhængige, bevægelige lysfølere

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| PD4-M-2C-DUO-P | hvid | 92158 |

## Anvendelsesområder

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

## Tilbehør

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| RC-dæmperled | hvid | 10880 |
| Mini-RC-dæmperled | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | sort | 93067 |
| IR-PD-DUO | - | 92092 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |
| Vægbeslag PD4-P | hvid | 92441 |
| Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P | kulsort | 93193 |
| Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P | hvid | 93179 |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 117 x 68 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 24 m på tværs<br>maks. Ø 8 m frontalt<br>maks. Ø 6.4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 450 m² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |
| **Kanal 1 (lysstyring)** | |
| Afbryderstyrke: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A<br>maks. startstrøm Ip (200 µs) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x µ-contakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 1 min – 30 min |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux |
| **Kanal 2 (lysstyring potentialefri)** | |
| Afbryderstyrke: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>300 W LED<br>maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A, Ip (200 µs) = 800 A |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 – 2000 Lux |

## Information om produktet

Tilstedeværelsessensor til to separate lyszoner

Et fælles detekteringsområde

To uafhængige, bevægelige lysfølere

Mulighed for manuel tænding via to tryk

Master enhed udførelse


Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer


Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør


Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux

**Anvendelseseksempler:**
Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms

| | |
|---|---|
| Kontakt-type: | 1x µ-contakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 1 min – 30 min |
| Måling af blandingslys: | Måling af dagslys eller blandingslys |



## Tilbehør



**RC-dæmperled**
Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



**Mini-RC-dæmperled**
Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II




**BLE-IR-Adapter**
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm





**IR-PD-DUO**
Art.no: 92092

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



**Vægbeslag PD4-P**
Art.no: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



**Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P**
Art.no: 93193

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort, svarende til RAL9005



**Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P**
Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til RAL9010