

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-K-P Set 92440-92199-92441

230 V 2-kanals PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og et detekteringsområde på op til 40 x 5 m (250 m²), til gangarealer og med fjernbetjening

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|-------|--------|
| PD4-M-2C-K-P | hvid | 92440 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |
| Vægbeslag PD4-P | hvid | 92441 |

Anvendelsesområder

- Korridor/gangareal

Tekniske data

| | |
|---|--|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441) |
| Strømforbrug: | < 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) |
| Rækkevidde: | maks. Ø 40 m på tværs maks. Ø 20 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 250 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK09 (92199) |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |

Kanal 1 (lysstyring)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Afbryderstyrke: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED |
| Kontakt-type: | maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μs) = 800 A |
| Tidsindstillinger: | 1x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 15 sek. - 30 min, Impuls |
| | 10 - 2000 Lux |

Kanal 2 (HVAC potentialefri)

| | |
|--------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ |
| Kontakt-type: | 1x μ-kontakt, potentialfri lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls |

Information om produktet

Set : PD4-M-2C-K-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Vægbeslag PD4-P hvid

Tilstedeværelsessensor specielt til korridorer

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Mulighed for manuel tænding via tryk

Alarmpuls: Sensoren pulser kun, når der registreres tre bevægelser inden for 9 sekunder



Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Der findes markører til orientering af detektoren

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)

Måling af blandingslys:

Måling af blandingslys




Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




PD4-M-2C-K-P
Art.no: 92440

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60
Hz
Dimensioner: Ø 101 x 76 mm
Strømforbrug: < 0.5 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200
x 90 mm)**
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Vægbeslag PD4-P
Art.no: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid