

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-P Set 92140-92376

230 V 2-kanals PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m<sup>2</sup>), kan fjernbetjenes

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-2C-P	hvid	92140
P-sokkel IP65 PD4-P IP54	hvid	92376

### Anvendelsesområder

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms
- parkeringskældre
- Entréer
- Korridor/gangareal
- sportshaller / lagerrum

## Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 101 x 76 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

### Kanal 2 (HVAC potentialefri)

Afbryderstyrke:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Kontakt-type:	1x potentialfri lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Information om produktet

Set : PD4-M-2C-P + P-sokkel IP65 PD4-P IP54 hvid

Tilstedeværelsessensor med stort detekteringsområde

En kanal til frakobling af lys

En potentialfri kontakt til HVAC

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Alarmpuls: Sensoren pulser kun, når der registreres tre bevægelser inden for 9 sekunder

Fabriksindstilling: 10 min og 500 Lux (15 min HVAC)

Zero crossing tilkobling og frakobling



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### **PD4-M-2C-P**

Art.no: 92140

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 101 x 76 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **P-sokkel IP65 PD4-P IP54**

Art.no: 92376

Dimensioner: Ø 115 x 70 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65

Beskyttelse mod slag: IK07