

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-3C-TRIO-P Set 92740-92386

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 124 x 85 mm
- Strømforsbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-3C-TRIO-P	hvid	92740
Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P	hvid	92386

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP54 (92386)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet hvid mat, svarende til RAL9010
Materiale Farve:	

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux

### Kanal 2 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A, I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt

## Product information

Set : PD4-M-3C-TRIO-P + Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P hvid

Tilstedeværelses detektorer specielt til klasseværelser og undervisningslokaler

Fjernbetjenbar tilstedeværelsessensor med to retningsorienterede lux-målinger for 2 belysningszoner, f.eks. for en vindueszone og indvendig zone såvel som uafhængig belysningsstyring

En potentialefri kanal til tavlebelysning eller til styring HVAC

Et fælles detekteringsområde

To uafhængige, bevægelige lysfølere

Manuel omskiftning muligt med enten to eller tre knapper

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Relæ med wolfram bly-kontakt, optimeret til LED belastninger

**Kanal 3  
(apparatstyring og  
lysstyring  
potentialefri)**

3000 W,  $\cos \varphi = 1$

Afbryderstyrke:

1500 VA,  $\cos \varphi = 0,5$

800 W LED  
Max startstrøm  
(20ms) = 120 A

Kontakt-type:

1x  $\mu$ -kontakt,  
potentialfri  
lukker/NO




**Kanal 1 til Kanal 3**

Tidsindstillinger:

1 min - 90 min

Måling af blandingslys:

Måling af  
blandingslys



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4-M-3C-TRIO-P**

Art.No: 92740

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 124 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P**

Art.No: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid