

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-DAA4G-P Set 92743-92386

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 124 x 85 mm
- Strømforbrug: ca. 0.4 W

Areas of application

- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-DAA4G-P	hvid	92743
Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P	hvid	92386

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 (92386)
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet hvid mat, svarende til RAL9010
Materiale Farve:	

DALI styring

DALI-udgang:	Op til 64 DALI spoler kan opdeles i 3 grupper og tavlelys eller ventilation
Tidsindstillinger:	1 min - 150 min (lyszoner)
Orienteringslys:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2000 Lux

Kontaktsæt (potentialefri NO)

Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Tidsindstillinger:	5 sek. - 120 min (HVAC)
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD4-M-DAA4G-P + Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P hvid

Fleksibel, kompakt DALI-løsning designet til conference- og undervisningslokaler samt klasseværelser.

Tilstedeværelsessensorer med høj følsomhed, som kan adressere op til 64 elektroniske DALI-forkoblingsenheder automatisk med segmenteret kontrol via fire grupper

Hurtige ibrugtagings- og vedligeholdelsesprocesser med smartphone-/tablet-app (Android, iOS) - pc'er er ikke nødvendig

Tre lysområder:

A for hovedbelysning med konstant segmenteret lysregulering via 3 DALI-grupper og offset-kontrol,
B for talerstolsbelysning eller tavlebelysning via separate DALI-grupper,
C for talerstolsbelysning eller tavlebelysning via integreret omskiftningsrelæ

Omskiftningsrelæ med høj ydelse og flere betjeningsmåder, f.eks. DALI -afbryderfunktion, HVAC, tavlebelysning.

Manuel omskiftning og dæmpning med almindelige omskiftere

Udvidelse af registreringsområdet er mulig med maks fire PD4-S-DAA4G slaveanordninger

Samtlige funktioner kan kun aktiveres med B.E.G. IR-adapter og en smartphone eller tablet (Android, iOS).

Ekstern lyssensor kan svinges med 45

Undgåelse af standby tab af lysanlægget i overensstemmelse med EnEV DIN V 18.599-4



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-DAA4G-P

Art.No: 92743

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug: ca. 0.4 W



Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P

Art.No: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid