

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-DAA4G-P Set 92743-92386

DALI PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-applikationscontroller, 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), Multimaster, med koblingsrelæ

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---------------------------------|-------|--------|
| PD4-M-DAA4G-P | hvid | 92743 |
| Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P | hvid | 92386 |

Anvendelsesområder

- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 124 x 85 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.4 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 (92386) |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet hvid mat, |
| Materiale Farve: | svarende til RAL9010 |

DALI styring

| | |
|----------------------|---|
| DALI-udgang: | Op til 64 DALI spoler kan opdeles i 3 grupper og tavlelys eller ventilation |
| Tidsindstillinger: | 1 min - 150 min (lyszoner) |
| Orienteringslys: | 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞ |
| Luxindstillet værdi: | 10 - 2000 Lux |

Kontaktsæt (potentialefri NO)

| | |
|-------------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED |
| Tidsindstillinger: | 5 sek. - 120 min (HVAC) |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

Information om produktet

Set : PD4-M-DAA4G-P + Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P hvid

Fleksibel, kompakt DALI-løsning designet til conference- og undervisningslokaler samt klasseværelser.

Tilstedeværelsessensorer med høj følsomhed, som kan adressere op til 64 elektroniske DALI-forkoblingsenheder automatisk med segmenteret kontrol via fire grupper

Hurtige ibrugtagings- og vedligeholdelsesprocesser med smartphone-/tablet-app (Android, iOS) - pc'er er ikke nødvendig

Tre lysområder:

A for hovedbelysning med konstant segmenteret lysregulering via 3 DALI-grupper og offset-kontrol,
B for talerstolsbelysning eller tavlebelysning via separate DALI-grupper,
C for talerstolsbelysning eller tavlebelysning via integreret omskiftningsrelæ

Omskiftningsrelæ med høj ydelse og flere betjeningsmåder, f.eks. DALI -afbryderfunktion, HVAC, tavlebelysning.

Manuel omskiftning og dæmpning med almindelige omskiftere

Udvidelse af registreringsområdet er mulig med maks fire PD4-S-DAA4G slaveanordninger

Samtlige funktioner kan kun aktiveres med B.E.G. IR-adapter og en smartphone eller tablet (Android, iOS).

Ekstern lyssensor kan svinges med 45

Undgåelse af standby tab af lysanlægget i overensstemmelse med EnEV DIN V 18.599-4



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-M-DAA4G-P

Art.no: 92743

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug: ca. 0.4 W



Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P

Art.no: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid