B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-HCL2-FC DALI-2 Set 93484-92467

DALI-2 HCL PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-applikationscontroller, 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), Multimaster, med koblingsrelæ

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-HCL2-FC DALI-2	hvid	93484
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467


Tekniske data


Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Strømforbrug:	ca. 2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92467)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)**
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9010
DALI styring	
DALI-udgang:	100 mA (garanteret), 120 mA (maks.)
Undersøttet udstyr:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL only possible with DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Understøttede enheder:	B.E.G. BMS (Bevægelse detektering)
Tidsindstillinger:	1 min – 150 min
Orienteringslys:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 – 2500 Lux
Kontaktsæt (potentialefri NO)	
Afbryderstyrke:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A, Ip (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, lukke/NO


Information om produktet

Set : PD4-M-HCL2-FC DALI-2 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid

Tidsindstillinger:	5 sek. – 120 min (HVAC)







Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-M-HCL2-FC DALI-2
Art.no: 93484

Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner: Ø 117 x 100 mm
Strømforbrug: ca. 2 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv