

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-FC DALI-2 Set 93484-92467

DALI-2 HCL PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-applikationscontroller, 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), Multimaster, med koblingsrelæ

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-HCL2-FC DALI-2	hvid	93484
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

Tekniske data

Spænding:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Strømforbrug:	ca. 2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK09 (92467)
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C

Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9010

DALI styring

DALI-udgang:	100 mA (garanteret), 120 mA (maks.)
Undersøttet udstyr:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL only possible with DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Understøttede enheder:	B.E.G. BMS (Bevægelse detektering)
Tidsindstillinger:	1 min - 150 min 5 - 100 % / OFF /
Orienteringslys:	1 min - 255 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

Kontaktsæt (potentialefri NO)




Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5
Kontakt-type:	800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A, I_p (200 μ s) = 800 A
	1x μ -kontakt, lukke/NO

Information om produktet

Set : PD4-M-HCL2-FC DALI-2 + Bold-beskyttelseskurv
BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid

Tidsindstillinger:

5 sek. - 120 min
(HVAC)



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-M-HCL2-FC DALI-2
Art.no: 93484

Spænding: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensioner: \varnothing 117 x 100 mm
Strømforbrug: ca. 2 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (\varnothing 164 x 143 mm)
Art.no: 92467

Dimensioner: \varnothing 164 x 143 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålcurv