

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92199

- Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: ca. 2 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-HCL2-SM DALI-2	hvid	93485
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

## Technical data

Spænding:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Strømforbrug:	ca. 2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C

Kabinet:	<b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)</b>
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9010

### DALI styring

DALI-udgang:	100 mA (garanteret), 120 mA (maks.)
Undersøttet udstyr:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL only possible with DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Understøttede enheder:	B.E.G. BMS (Bevægelse detektering)
Tidsindstillinger:	1 min - 150 min
Orienteringslys:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / $\infty$
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

### Kontaktsæt (potentialefri NO)




Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kontakt-type:	800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ , $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$ 1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO

## Product information

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Tidsindstillinger:

5 sek. - 120 min  
(HVAC)



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD4-M-HCL2-SM DALI-2**  
Art.No: 93485

Spænding: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Dimensioner:  $\varnothing$  124 x 85 mm  
Strømforbrug: ca. 2 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK ( $\varnothing$  200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Dimensioner:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv