

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92386

DALI-2 HCL PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-applikationscontroller, 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²), Multimaster, med koblingsrelæ

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-HCL2-SM DALI-2	hvid	93485
Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P	hvid	92386

Tekniske data

Spænding:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 (92386)
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9010
DALI styring	
DALI-udgang:	100 mA (garanteret), 120 mA (maks.) DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL
Undersøttet udstyr:	only possible with DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Understøttede enheder:	B.E.G. BMS (Bevægelse detektering)
Tidsindstillinger:	1 min - 150 min 5 - 100 % / OFF /
Orienteringslys:	1 min - 255 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux
Kontaktsæt (potentialefri NO)	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$, $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	5 sek. - 120 min (HVAC)

Information om produktet

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Sokkel/underlag IP54
PD4-TRIO-P hvid



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-M-HCL2-SM DALI-2
Art.no: 93485

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioner: \varnothing 124 x 85 mm
Strømforbrug: ca. 2 W



Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P
Art.no: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid