

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92467

DALI-2 HCL PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-applikationscontroller, 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m<sup>2</sup>), Multimaster, med koblingsrelæ

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-HCL2-SM DALI-2	hvid	93485
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Strømforbrug:	ca. 2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92467)</b>
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C

Kabinet:	<b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)</b>
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9010

## DALI styring

DALI-udgang:	100 mA (garanteret), 120 mA (maks.)
Undersøttet udstyr:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL only possible with DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Understøttede enheder:	B.E.G. BMS (Bevægelse detektering)
Tidsindstillinger:	1 min - 150 min
Orienteringslys:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / $\infty$
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux


## Kontaktsæt (potentialefri NO)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kontakt-type:	800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ , $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$ 1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO

## Information om produktet

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid

Tidsindstillinger: 5 sek. - 120 min (HVAC)



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



**PD4-M-HCL2-SM DALI-2**  
Art.no: 93485

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Dimensioner:  $\varnothing$  124 x 85 mm  
Strømforbrug: ca. 2 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK ( $\varnothing$  164 x 143 mm)**  
Art.no: 92467

Dimensioner:  $\varnothing$  164 x 143 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv