

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M- TRIO-2DALI/DSI-1C-P Set 92751-92199-92386

Tilstedeværelsessensor til to separate lysgrupper til dagslysafhængig belysningsregulering

En potentialefri kanal til styring HVAC eller til lysstyring

To uafhængige, bevægelige lysfølere

Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|-------|--------|
| PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-P | hvid | 92751 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |
| Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P | hvid | 92386 |

Anvendelsesområder

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

Tekniske data

| | |
|---|--|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Strømforbrug: | ca. 2 W vandret 360° |
| Detektionsområde: | (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende |
| Rækkevidde: | |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 (92386) |
| Beskyttelse mod slag: | IK09 (92199) |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199) hvid mat, svarende til RAL9010 |
| Materiale Farve: | |

Kanal 1 og Kanal 2 (lysstyring)

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| DALI-udgang: | Op til 25 DALI/DSI EVG'er hver kanal |
| Orienteringslys: | 10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞ |

Kanal 3 (apparatstyring og lysstyring potentialefri)

| | |
|-----------------|---|
| Afbryderstyrke: | 3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Max startstrøm (20ms) = 165 A, (200 μs) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x μ-kontakt, potentialfri lukker/NO med forberedende Wolfram-kontakt |

Kanal 1 til Kanal 3

| | |
|----------------------|----------------|
| Tidsindstillinger: | 1 min - 60 min |
| Luxindstillet værdi: | 10 - 2000 Lux |

Information om produktet

Set : PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P hvid

Tilstedeværelsessensor til to separate lysgrupper til dagslysafhængig belysningsregulering

En potentialefri kanal til styring HVAC eller til lysstyring

To uafhængige, bevægelige lysfølere

Et fælles detekteringsområde

DALI-interface til aktivering af digital, dæmpningsbar EVG som gruppe

Mulighed for omskiftning mellem DALI- og DSI-program ved hjælp af fjernbetjening

Orienteringslysfunktion

Relæ med wolfram bly-kontakt, optimeret til LED belastninger

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-P

Art.no: 92751

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 124 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 2 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P

Art.no: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid