

PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-P Set 92751-92199-92386

Tilstedeværelsessensor til to separate lysgrupper til dagslysafhængig belysningsregulering

En potentialefri kanal til styring HVAC eller til lysstyring

To uafhængige, bevægelige lysfølere

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-P	hvid	92751
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P	hvid	92386

Anvendelsesområder

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Strømforbrug:	ca. 2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	**IP54 (92386)**
Beskyttelse mod slag:	**IK09 (92199)**
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kanal 1 og Kanal 2 (lysstyring)	
DALI-udgang:	Op til 25 DALI/DSI EVG'er hver kanal
Orienteringslys:	10 – 30 % / OFF / 1 min – 60 min / ∞
Kanal 3 (apparatstyring og lysstyring potentialefri)	
Afbryderstyrke:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Max startstrøm (20ms) = 165 A, (200 µs) = 800 A
Kontakt-type:	1x µ-kontakt, potentialfri lukker/NO med forberedende Wolfram-kontakt
Kanal 1 til Kanal 3	
Tidsindstillinger:	1 min – 60 min
Luxindstillet værdi:	10 – 2000 Lux

Information om produktet

Set : PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-P + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid + Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P hvid

Tilstedeværelsessensor til to separate lysgrupper til dagslysafhængig belysningsregulering

En potentialefri kanal til styring HVAC eller til lysstyring

To uafhængige, bevægelige lysfølere

Et fælles detekteringsområde

DALI-interface til aktivering af digital, dæmpningsbar EVG som gruppe

Mulighed for omskiftning mellem DALI- og DSI-program ved hjælp af fjernbetjening

Orienteringslysfunktion

Relæ med wolfram bly-kontakt, optimeret til LED belastninger

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer


Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk


Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening


Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Måling af blandingslys:

Måling af blandingslys








Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-P
Art.no: 92751

Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Ø 124 x 85 mm
Strømforbrug: ca. 2 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv



Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P
Art.no: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid