

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M- TRIO-2DALI/DSI-1C-i Set 92756-92199

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Strømforbrug: ca. 2 W

### Areas of application

- Storrums-kontor
- Mødelokale
- classrooms/seminar Rooms

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-i	hvid	92756
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Strømforbrug:	ca. 2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	<b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)</b> hvid mat, svarende til RAL9010
Materiale Farve:	

### Kanal 1 og Kanal 2 (lysstyring)

DALI-udgang:	Op til 25 DALI/DSI EVG'er hver kanal
Orienteringslys:	10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞

### Kanal 3 (apparatstyring og lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Max startstrøm (20ms) = 165 A, (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, potentialfri lukker/NO med forberedende Wolfram-kontakt

### Kanal 1 til Kanal 3

Tidsindstillinger:	1 min - 60 min
Luxindstillet værdi:	10 - 2000 Lux

## Product information

Set : PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-i + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Tilstedeværelsessensor til to separate lysgrupper til dagslysfhængig belysningsregulering

En potentialefri kanal til styring HVAC eller til lysstyring

To uafhængige, bevægelige lysfølere

Et fælles detekteringsområde

DALI-interface til aktivering af digital, dæmpningsbar EVG som gruppe

Mulighed for omskiftning mellem DALI- og DSI-program ved hjælp af fjernbetjening

Orienteringslysfunktion

Relæ med wolfram bly-kontakt, optimeret til LED belastninger

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer




Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Måling af blandingslys:

Måling af blandingslys



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-i**  
Art.No: 92756

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioner: Ø 117 x 100 mm  
Strømforbrug: ca. 2 W



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålcurv