

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-TRIO-K-3P-P

92747 EAN: 4007529927470

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 125 x 85 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|-------------------|-------|--------|
| PD4-M-TRIO-K-3P-P | hvid | 92747 |

Accessories

| Designation | Farve | Art.No |
|---|-------------|--------|
| BLE-IR-Adapter | sort | 93067 |
| IR-PD-1C | - | 92520 |
| IR-PD-1C-E | - | 92077 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid | 92199 |
| Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P | hvid | 92386 |
| Vægbeslag PD4-P | hvid | 92441 |
| Aafdækningslameller PD4 | transparent | 92313 |
| Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P | hvid | 93179 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 125 x 85 mm |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 40 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 20 m frontalt |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 250 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK04 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |

Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Afbryderstyrke: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED |
| Kontakt-type: | 2x μ -kontakt, potentialfri Kontakt NC med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. - 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 - 2000 Lux |
| Måling af blandingslys: | Måling af blandingslys |

Product information

1-kanals tilstedeværelse detektor med to samtidige relæudgange, der tillader opdeling i forskellige faser

Styringskanaler lukker ned, når driftsspændingen afbrydes, belysningen forbliver aktiveret, så længe de to faser forsynes med strøm

Anordningen kræver en driftsspænding. Den tredje fase kan anvendes til dette formål.

Specielt til korridorer

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Der findes markører til orientering af detektoren

Eksempler på brug:

Nødstrømforsyning netværk, såsom på hospitaler eller datacentre



Accessories



BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C
Art.No: 92520

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
inklusive
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-1C-E
Art.No: 92077

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
inklusive
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-Mini
Art.No: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusive
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -




Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålcurv



Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P
Art.No: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



Vægbeslag PD4-P
Art.No: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



Aafdækningslameller PD4
Art.No: 92313

Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet
Materiale Farve: transparent



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P
Art.No: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 :
Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til
RAL9010