

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-TRIO-K-3P-P Set 92747-92386

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 125 x 85 mm
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4-M-TRIO-K-3P-P	hvid	92747
Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P	hvid	92386

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 125 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W vandret 360°
Detektionsområde:	(Montering på væg) maks. Ø 40 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	<b>IP54 (92386)</b>
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Kontakt-type:	2x $\mu$ -kontakt, potentialfri Kontakt NC med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Product information

Set : PD4-M-TRIO-K-3P-P + Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P hvid

1-kanals tilstedeværelse detektor med to samtidige relæudgange, der tillader opdeling i forskellige faser

Styringskanaler lukker ned, når driftsspændingen afbrydes, belysningen forbliver aktiveret, så længe de to faser forsynes med strøm

Anordningen kræver en driftsspænding. Den tredje fase kan anvendes til dette formål.

Specielt til korridorer

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Der findes markører til orientering af detektoren



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4-M-TRIO-K-3P-P**

Art.No: 92747

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Ø 125 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P**

Art.No: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid