

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-P Set 92759-92441

DAA4G Slave PIR-tilstedeværelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø24m (450 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-S-DAA4G-P	hvid	92759
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441

Tekniske data

Spænding:	22 V DC fra DALI Bus
Dimensioner:	Ø 103 x 76 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

maksimum 4 slaver i kombination med en PD4-M-DAA4G

Information om produktet

Set : PD4-S-DAA4G-P + Vægbeslag PD4-P hvid

Slave enhed - særligt velegnet til DALI-kompaktsystemet PD4-M-DAA4G

Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lystyrke

Automatisk test via masterenheden

Plug & Play - ingen parametring påkrævet

Nem montage

Nem og enkel montering



Sæt artikler


For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD4-S-DAA4G-P

Art.no: 92759

Spænding: 22 V DC fra DALI Bus
Dimensioner: Ø 103 x 76 mm
Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)



Vægbeslag PD4-P

Art.no: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid